

MTR-40FA



型式	機体寸法 (mm)	衝撃板の寸法 (mm)	衝撃板の ストローク (mm)	衝撃数 Hz (min/毎分)	打撃力 (毎回kN)	使用エンジン (最高出力)	回転数 (min/r.p.m.)	機械重量 (kg)
MTR-40FA	高 1,109 幅 350 長 623	幅 150 長 270	40~55	10.7-11.6 (644~695)	4.9~5.4 (500kgf~ 550kgf)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~ 4,100	46

MT55L



型式	機体寸法 (mm)	衝撃板の寸法 (mm)	衝撃板の ストローク (mm)	衝撃数 Hz (min/毎分)	打撃力 (毎回kN)	使用エンジン (最高出力)	回転数 (min/r.p.m.)	機械重量 (kg)
MT-55L	高 1,025 幅 350 長 715	幅 265 長 340	30~70	10.7-11.6 (644~695)	7.4~9.8 (750kgf~ 1,000kgf)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~ 4,100	62
MT-65H	高 1,070 幅 370 長 715	幅 285 長 340	50~80	10.7-11.6 (644~695)	10.8~12.7 (1,100kgf~ 1,300kgf)	ホンダGX100 2.1kW(2.9PS) 4サイクル	3,800~ 4,100	66
MT-72FWA	高 1,025 幅 415 長 713	幅 285 長 340	40~60	10.7-11.3 (642~679)	9.8~11.8 (1,000kgf~ 1,200kgf)	スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル	3,400~ 3,600	72
MT-84F	高 1,025 幅 415 長 713	幅 285 長 340	50~80	11.0-11.6 (660-698)	13.7~15.6 (1,400kgf~ 1,590kgf)	スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル	3,500~ 3,700	84

MT55L-SGK



型式	機体寸法 (mm)	衝撃板の寸法 (mm)	衝撃板の ストローク (mm)	衝撃数 Hz (min/毎分)	打撃力 (毎回kN)	使用エンジン (最高出力)	回転数 (min/r.p.m.)	機械重量 (kg)
MT-55L-SGK	高 1,058 幅 375 長 712	幅 220 長 315	30~70	10.7-11.6 (644~695)	7.4~9.8 (750kgf~ 1,000kgf)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~4,100	64
MT-72SGK	高 1,135 幅 415 長 730	幅 285 長 330	40~60	10.7-11.3 (642~679)	9.8~11.8 (1,000kgf~ 1,200kgf)	スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル	3,400~3,600	78