## 特　長

**JIS B8812 等級V**
史上最強を誇るロードチェーンを採用!

**ワンタッチ遊転を採用!**
簡単操作で、作業効率をアップさせる
象印独自のワンタッチ遊転機構

**カミコミ防止!**
ブレーキ周りを防錆処理で
噛み込みを防止!

**頑丈な外れ止め金具!**
フック先端部を短くすることで
ワイヤーをはずれにくくしました。

**操作性アップ!**
ハンドル上部に丸みを
つけて操作性を向上!

## ワンタッチ遊転機構

切換えつまみを（UP）にする。レバーを操作するとチェーンは巻き上げられます。

チェーンが無負荷の状態で切換えつまみを（N）にするだけで遊転状態になります。

切換えつまみを（DOWN）にする。レバーを操作するとチェーンは巻き下げられます。

## ■寸法図



YA-80/100
※（ ）内数字はYA-100の寸法です。



YA-160/320
※（ ）内数字はYA-320の寸法です。



YA-630/900
※（ ）内数字はYA-900の寸法です。

## ■仕様

| 型式 | | YA-80 | YA-100 | YA-160 | YA-320 | YA-630 | YA-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | | YA-00815 | YA-01015 | YA-01615 | YA-03215 | YA-06315 | YA-09015 |
| 定格荷重(t) | | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 9 |
| 標準揚程(m) | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| フック間最小距離(mm) | | 290 | 312 | 352 | 420 | 564 | 689 |
| 手動力量(N){kgf} | | 294{30} | 363{37} | 353{36} | 432{44} | 441{45} | 451{46} |
| ロードチェーン | 線径(mm) | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 自重(kg) | | 6.0 | 6.2 | 9.2 | 15.5 | 26.5 | 42.0 |

※JIS B 8812 破断強さ試験より


象印チェンブロック株式会社
URL:http://www.elephant.co.jp

本社・工場　〒589-8502　大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL.(072)365-7771　FAX.(072)367-2053
札幌営業所　TEL.(011)824-2821　FAX.(011)824-3115
仙台営業所　TEL.(022)284-5610　FAX.(022)284-5603
北関東営業所　TEL.(048)527-3086　FAX.(048)527-3058
東京営業所　TEL.(03)3633-0176　FAX.(03)3633-1583
名古屋営業所　TEL.(052)916-1801　FAX.(052)915-6720
大阪営業所　TEL.(072)365-7771　FAX.(072)367-2053
広島営業所　TEL.(082)292-6775　FAX.(082)291-9309
福岡営業所　TEL.(092)595-8880　FAX.(092)595-8882


**注意**　製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に寄与する象印特約店

**テクニカル相談室**　【技術的ご質問】0120-911-232　【営業的ご質問】0120-984-204(平日9～12時 13～16時45分)
FAX. 0120-911-832　電子メールでのお問い合わせ　e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2019.3.10,000※